

INVISIBLE LINE



ODISSEY PLUG-IN



BRANDFORD
COMMERCIAL REFRIGERATION

Таблица технических характеристик



Модель	Длина	Температурный режим, °C	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь (объем) загрузки, м²(м³)	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт x сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
				Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота с агрегатом, мм	Длина/длина агрегата мм	Ширина/ширина агрегата, мм	Высота/высота агрегата, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
ODISSEY PLUG-IN	125	-18	-22...-15	1250/1350	930	2125/2600	1490/1570	1080/570	2350/605	220	250	3,75(1,02)	500	1,20	30,00	4,50	380	6,80
	250			2500/2600			2740/2225			380	440	7,50(2,04)		2,04	55,00	8,40		12,80
	375			3750/3850			4010/2225			450	520	11,20(3,06)		3,06	81,00	10,90		16,60

Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

